

UUSI NOVA PUUPELLETTIPOLTIN-SARJA TEHO 10-50KW KOTIMAISTA YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ LÄMPÖÄ

Tiesitkö? 2kg pellettiä≈1litra öljyä≈10kwh sähköä.

Hyvän maineen saaneet sähkösytytteiset NOVA-pellettipolttimet valmistetaan nyt Suomessa.

Polttimen ainutlaatuinen puhallustekniikka (pat.hak nro08396005.4) mahdollistaa asennuksen puu- ja pellettikattiloiden lisäksi myös lähes kaikkiin ylipaineöljykattiloihin. Polttimen palopään yläpuolella tarvitaan vain 50mm tilaa - näin saadaan mahdollisimman suuri tuhkatila. Poltin on satavana manuaalisella (tuhkakola) tai paineilmanuohouksella (kompressori). Polttimessa valittavissa kolme eri tehotoimintoa (kesä, talvi ja automaatti), mikä pidentää käyntijaksoja, ja parantaa hyötysuhdetta. Uusi syöttöruuviratkaisu annostelee pelletin entistä tarkemmin ja antaa tasaisemman palamisen ja paremman hyötysuhteen.

Nova pellettipolttimet valmistetaan korkealuokkaisista raaka-aineista. Polttimen palopää valmistetaan markkinoiden parhaasta ruostumattomasta ja tulenkestävästä teräksestä. Poltin on palamisarvoiltaan huippuluokkaa ja täyttää pellettipolttimille asetetut päästörajat. (SP:n testaama/ Ruotsi) Polttimen virransyöttö voidaan kytkeä invertteriin tai aggregaattiin.

Poltin toimitetaan erillisillä pistokeliittimillä varustetulla, seinään asennettavalla, pölyltä suojatulla ohjauskeskuksella.



Luotettavaa taloudellista lämpötekniikkaa!

NOVA PELLETTIN EDUT

- helppo asentaa: erillinen seinään asennettava ohjauskeskus pistokkeilla
- helppo huoltaa: kätevät salpaliittimet, tuhkakola (automatic-malli),paineilmanuohous (kompressor-malli)
- toimintavarma: vähän liikkuvia osia (puhallin ja syöttöruuvinmoottori)
- vahva rakenne: ei muoviosia, 4mm palopää ja metallikuori
- pienet päästöt ja hyvä hyötysuhde yli 95%
- automaattinen tehonsäätö lämmöntarpeen mukaan
- laaja lämpötilansäätöalue (hystereesi) 50-90 ast.
- sopii lähes kaikkiin markkinoilla oleviin keskuslämmityskattiloihin, myös ylipaineöljykattiloihin. (esim.Jämä Nova ,Jäspi eco lux ja Termax 17
- ohjauskeskuksen laajennusmahdollisuus (päivitys) tarvittaessa
- gsm-hälytysvalmius
- nopea sytytys
- valmistus Suomessa: nopea varaosapalvelu

TEKNISEET TIEDOT

Tyyppi	Kattilan ulkopuoliset mitat leveys x korkeus x syvyys	Palopään halk. x pituus	Teho/ kw	Paino/ kg	Muut tiedot
Nova 20 automatic	230x295x335+250	156x220	20	20	Tuhkakolalla
Nova 20 kompressor	230x295x335	156x220	20	20	Vaatii kompressorin
Nova 30 kompressor	230x295x335	156x320	30	21	Vaatii kompressorin
Nova 50 kompressor	230x295x335	156x320	50	21	Vaatii kompressorin

Jännite 230v, 50HZ, tehontarve sytytys 450w, käynti 20-40w

LISÄVARUSTEET:

- syöttöruuvi 1,5m-2,0m tai 2,3m-3,0m
- pelletinannostelulaite
- viikkosiilo 260litr.ja 500litr.
- paineilmakompressori
- vedontasaaja Tigex
- savukaasulämpömittari
- gsm hälytyskeskus

Rakenne ja mittamuutosvarauksin



LUOTETTAVAA TALOUDELLISTA LÄMPÖTEKNIIKKAA!

Oy Manaction Ab, Mannilanraitti 24, 27670 Mannila (Eura), www.ekoteam.fi, puh 0400-809731